

RB 200

HIDROLAVADORA DE GASOLINA

La STIHL RB 200 lo hace todo sin problemas. Su motor ofrece la suficiente potencia como para hacer frente a los difíciles trabajos de limpieza en aceras, entradas de vehículos, cubiertas y más.

MERCADO



DOMÉSTICO



JARDINERÍA

APLICACIONES

- Limpieza residencial (fachadas, cochera).
- Limpieza de zonas comunes (aceras, patio, banqueta).
- Limpieza de vehículo propio.



DATOS TÉCNICOS

- Peso:** 28 kg
- Presión de trabajo:** 2500 psi
- Caudal a máxima presión:** 8,6 l/min
- Longitud de manguera:** 7,62 m
- Potencia:** 5 HP
- Cilindrada:** 173 cc
- Cap. de tanque de combustible:** 1 l
- Nivel presión acústica:** 90,8 dB(A)
- Nivel potencia acústica:** 103,7 dB(A)
- Motor:** KOHLER 173 XT
- Tipo de bomba:** axial
- Material de cabeza de bomba:** aluminio
- Material de pistones:** acero inoxidable
- Uso constante diario estimado:** 1,5 a 2 horas

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Manillar plegable para almacenamiento compacto.

Soporte para pistola y sujetadores para almacenar las boquillas y la manguera de alta presión.

Acoples rápidos de pistola, manguera y salida de alta presión de la bomba.



STIHL



Manillar rebatible:

El manillar se puede doblar para un guardado o transporte más compacto.



Entrada externa de detergente:

Entrada de detergente para tomarlo desde cualquier reservorio externo.



Cómodos soportes para boquillas y mangueras:

Soportes cómodos para guardar las boquillas de alta presión y la manguera de alta presión.



Sistema de fácil encendido:

El motor puede encenderse sin liberar presión de la bomba, la manguera o la pistola de proyección.



Soporte cómodo para la pistola de alta presión:

Soporte cómodo y posición de guardado para la pistola de alta presión.

ACCESORIOS INCLUIDOS	CANTIDAD
Pistola	1
Manguera de alta presión	1
Boquillas para distintas aplicaciones	1
Manguera extractora de detergente	1

INTERVALOS DE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR: 10W - 30	
Cantidad de llenado	20 oz / 591 ml
Primer cambio de aceite	Después de 5h iniciales
Cambio regular de aceite	Cada 100 horas
INTERVALOS DE CAMBIO DE ACEITE DE LA BOMBA: SAE 30*	
Cantidad de llenado	2,2 oz / 65 ml
Primer cambio de aceite	No se necesita
Cambio regular de aceite	No se necesita

*sin detergente



Si requerís ayuda de Los Expertos STIHL escaneá el código QR